



№ пом.	ПОМЕЩЕНИЕ	ПОД	СТЕНА	ТАВАН	ПЛОЩ
1	СТЪЛБИЩЕ	ГРАНИТОГРЕС	-	-	#### m2
2	КОРИДОР	ГРАНИТОГРЕС	БОЯ	БОЯ	####m2
3	ОФИС 5	ГРАНИТОГРЕС	БОЯ	БОЯ	#####m2
4	ОФИС 6	ГРАНИТОГРЕС	БОЯ	БОЯ	#####m2
5	ОФИС 7	ГРАНИТОГРЕС	БОЯ	БОЯ	#####m2
6	WC	ГРАНИТОГРЕС	БОЯ	БОЯ	####m2
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕТИ ЕТАЖ					#####m2
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ СГРАДА					245.00m2
РАЗГЪРНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ СГРАДА					~517.29m2
ОБХВАТ НА АРХ. РАЗРАБОТКА - ПЪРВИ ЕТАЖ					19.54m2
- ВТОРИ ЕТАЖ					141.29m2
- ТАВАНСКИ ЕТАЖ					129.80m2
ОБХВАТ НА АРХ. РАЗРАБОТКА - ОБЩО					290.63m2

Зона за сигурност - тип 1 в съответствие с "Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация"

УСЛОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ КЪМ ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД		ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ В МИНУТИ 30, 60, 90 или 120
	НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НАГОРЕ/НАДОЛУ ПО СТЪЛБИ		Минимална посока на изпитване на огнеустойчива врата (едно или двустранно)
	ИЗХОД ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД		Огнеустойчива врата за монтаж в масивна/лека преградна конструкция
	ПЪТ КЪМ ОСНОВЕН ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД		Клас самозатваряне
	ПОЖАРОГАСИТЕЛ		Вертикална преграда с огнеустойчивост ≥ REI (EI) 120 (A1-A2)
	ОГНЕУСТОЙЧИВА САМОЗАТВ.СЕ, ДИМОУПЛЪТНЕНА ВРАТА		Вертикална преграда с огнеустойчивост ≥ REI (EI) 90 (A1-A2)
	ЕЛЕКТРОТАБЛО		Вертикална преграда с огнеустойчивост ≥ REI (EI) 60 (A1-A2)



ТРИАКСИС ООД  
бул.Хр.Смирненски 30 ап.2

фирмен печат

ГЛ.ПРОЕКТАНТ арх. А. Ковачев	
ПРОЕКТАНТ инж. К. Ванков	
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ	
К инж. Д. Мераков	ЕЛ инж. В. Хачадурян
ВК инж. П. Илиев	АРХ арх. Р. Чакмакова
ОВК инж. Б. Младенов	
СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ	

ОБЕКТ Ремонт и преустройство на административна сграда на КПКОНПИ, гр. Ямбол, ул. Каранова №2

печат проектантска правоспособност

ДАТА  
АПРИЛ, 2019г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ

ЧАСТ ПБ ПБ ФАЗА ТП

ЧЕРТЕЖ ПБ ТРЕТИ ЕТАЖ  
/подпокривно п-во/

МАЩАБ

1:75

No **A**  
0003

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДПОКРИВНО  
ПРОСТРАНСТВО М1:50  
ново положение